



Logiksteuerung mit Gruppenfunktion

ST 10-100 D - Empfängt die Steuerung einen Befehl auf einer vordefinierten Adresse, so leitet sie diesen an eine Gruppe von Adressen um.

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsverbrauch	750 mW
Verpolschutz	für Anschlüsse L, N, BUS
Umgebungstemperatur	-5°C bis +45°C
Schutzart	IP 20
Gehäuse	Gehäuse für DIN-Schiene, 4TE
Einbau	im Stromkreisverteiler
Anschlussart	Schraub-Anschlüsse (bis 2,5 mm ²) für L, N, BUS

Beschreibung

Funktion

Gruppensteuerung von Geräten

Adressen

Fest eingestellt: Gruppenadresse 79

Fest eingestellt: Gruppenadresse 80

Befehle

Alle Arten von Befehlen werden weitergeleitet.

Anschlüsse

L, N, BUS

Ereignisse

Empfang von Adresse 79 + Befehl:

Weiterleiten des Befehles an Adressen 0 - 35

Empfang von Adresse 80 + Befehl:

Weiterleiten des Befehles an Adressen 36 - 60

Hinweise

Umprogrammierung

Auf Wunsch kann die ST 10-100 D werksseitig auf andere Adressbereiche umprogrammiert werden.

Anschlussbelegung

